

■ Notes/Web クライアントからのアクセスログフォーマット

ログファイル名	AccessViewLog-nserver-Note.csv (Notes クライアント)		
	AccessViewLog-nHTTP-Note.csv (Web クライアント) ※ 先頭文字 (AccessViewLog) と拡張子は変更可		
セパレータ	,(カンマ)	改行コード	CR+LF

No.	項目	説明	ログ出力例	補足
1	Server	Domino サーバー名	Server1/Domain	ログを取得した Domino サーバー名
2	Database Path	データベースパス	apl¥db¥keijiban.nsf	ログを取得したアプリケーションのパス名
3	Database Title	データベース名	部門掲示板	アプリケーションのタイトル
4	Data/Time	ログ取得日時	2021/01/04 10:00:05	ログが発生した時点の時刻 (yyyy/mm/dd hh:mm:ss)
5	Username	Notes ユーザー名	CN=Taro Yamada/O=domain	ログ発生のノーツユーザー名
6	Note ID	ノーツ文書固有 Note ID	000008F6	Notes 文書の更新時振られる ID。Notes 文書のプロパティから確認可 (8 桁の 16 進値) ※添付ファイル起動ログの場合、添付ファイルの固有ファイル ID となる
7	Universal Note ID	ノーツ文書 ID (UNID)	B7F47101DC3A191949257FFE0015FCBF	Notes 文書を特定する DocumentUNID。Notes 文書のプロパティから確認可 (32 桁の 16 進値)
8	Level	監視イベント	Open	Open: 文書読込、Update: 文書更新、Create: 文書作成、Delete: 文書削除、Attachment: 添付ファイル起動
9	From	フォーム名	Document	フォーム名 ※添付ファイル起動ログの場合、“FFFF”の固定文字となる
10	Field_1	Field_1 フィールド値	xxxx件名	設定文書で指定した Field_1 の値
11	Field_2	Field_2 フィールド値	xxxxカテゴリ1	設定文書で指定した Field_2 の値
12	Field_3	Field_3 フィールド値	xxxxカテゴリ2	設定文書で指定した Field_3 の値
13	Field_4	Field_4 フィールド値		設定文書で指定した Field_4 の値
14	Field_5	Field_5 フィールド値		設定文書で指定した Field_5 の値
15	Field_6	Field_6 フィールド値		設定文書で指定した Field_6 の値
16	Field_7	Field_7 フィールド値		設定文書で指定した Field_7 の値
17	Field_8	Field_8 フィールド値		設定文書で指定した Field_8 の値
18	Field_9	Field_9 フィールド値		設定文書で指定した Field_9 の値
19	Field_10	Field_10 フィールド値		設定文書で指定した Field_10 の値
20	Attachments	添付ファイル名	00000236/ボータル利用イメージ.pptx;0000023A/150712.liveness_towel.jpg	固有ファイル ID/ファイル名 ※複数の場合はセミコロン (;) で分離